

Jabra GN

EVOLVE 75

作業に集中。オープンオフィスで自由に使いこなせる業務用ワイヤレスヘッドセット。

- 最高レベルのスピーカーと HD 音声
- 最大 30m のワイヤレス動作範囲
- 優れたアクティブノイズキャンセリングと内蔵ビジーライト
- 最長 18 時間のバッテリー持続時間



技術仕様書

一般情報	同梱物：	ヘッドセット、充電スタンド*、Jabra Link 380 Bluetooth アダプター、携帯ポーチ、USB コード（充電中の使用が可能）、マニュアル
	パッケージサイズ（長さ x 幅 x 高さ）	ヘッドセット：188x214.5x61 mm 充電スタンド：109.5x143x98 mm バンドル：193x245x(125-76) mm
	メインユニットサイズ：	ステレオ：155x64.5x184.5 mm
	重量（メインの装着スタイルを含む）	177g
	素材	カラーマッチングされたシリコンでカバーされたヘッドバンドウルトラスフトフォーム、ブラックのレザータイプでカバーされたイヤークッションソフトオーディオフォーム
	バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー
	保証	製品購入日から 2 年間
	Jabra Direct/Xpress	○
	Jabra Sound+ アプリ	x
	LED 機能と特長	通話中、またはユーザーが忙しい時に手動でオンにすると、「応答不可」信号となる統合された赤のライトが両方のイヤーカップで自動的に点灯
オーディオ	アクティブノイズキャンセリング (ANC)	はい。ハイブリッド 4 マイクで 17dB を保証（オフィス環境で認識されるキャンセリング）
	パッシブノイズキャンセリング	○
	Listen-in 機能	同僚からの重要な通知や質問を聞き逃さない。左のイヤーカップを押せば、ヘッドセットを外すことなく周囲の音が聞こえます。
	スピーカーサイズ	40mm Ø
	スピーカー感度	117dB @1mW-1kHz
	スピーカー最大入力	30 mW
	スピーカー周波数範囲	20Hz ~ 20,000Hz
	スピーカー帯域幅 - 音楽モード	20Hz ~ 20,000Hz
	スピーカー帯域幅 - 通話モード	150Hz ~ 6,800Hz
	マイクのタイプ	ノイズキャンセリング指向性 ECM マイクの装備された中程度の長さのブームアーム
	マイクの感度	-17dBFS / Pa
	マイク周波数範囲	100Hz ~ 10,000Hz
	サポートしているオーディオコーデック	SBC
	ユーザーの聴覚保護	Jabra SafeTone™
	認定	規制承認：CE、FCC ID、IC ID KCC、RCM、NCC、TELEC、SRRC 産業認定：Avaya、Cisco、Google Meet、Microsoft Teams**、Zoom
フィット & 快適性	ヘッドセットのフォームファクタ	オンイヤーヘッドバンド
バッテリー	通話時間	最大 18 時間 (ANC とビジーライトがオフの場合) 最大 14 時間 (ANC とビジーライトがオフの場合)
	音楽再生時間	最大 17 時間 (ANC がオフの場合) 最大 13 時間 (ANC がオンの場合)
	充電時間	最長 120 分
	待受時間：	最大 15 日間
接続性	接続（コンピュータとモバイルデバイス）	USB-A Bluetooth アダプター、Bluetooth
	Bluetooth 対応デバイス	○
	Bluetooth バージョン	Bluetooth 4.2、クラス 1
	Bluetooth プロファイル	A2DP (v1.2)、ハンズフリープロファイル (v1.6)、ヘッドセットプロファイル (v1.2)、AGHFP (v1.6)
	動作範囲	接続範囲最大 30m
	Bluetooth ペ어링リスト	最大 8 台
	Bluetooth 同時接続：	2

* 別売りまたは次ページの SKU に同梱 ** Microsoft Teams 対応機種のみ

製品タイプ	SKU	モデル	EAN コード
ステレオ	7599-832-109	Evolve 75 MS ステレオ、Link 380	5706991020083
	7599-838-109	Evolve 75 UC ステレオ、Link 380	5706991020090
	7599-832-109	Evolve 75 (充電スタンド MS ステレオ、Link 380 を含む)	5706991020717
	7599-838-199	Evolve 75 (充電スタンド UC ステレオ、Link 380 を含む)	5706991020700
アクセサリ	14207-40	Evolve 75 用の充電スタンド	5706991020328