

技術規格 - Jabra Pro 900 系列


Jabra Pro 925

Jabra Pro 935

產品名稱	Jabra Pro 925	Jabra Pro 935
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	標準紙箱：600 x 399 x 316 公釐 單機盒：185 x 138.5 x 67.5 公釐	標準紙箱：600 x 399 x 316 公釐 單機盒：185 x 138.5 x 67.5 公釐
主機尺寸 (長 x 寬 x 高)	底座：118 x 76 x 29 公釐 耳機：131 x 50 x 18 公釐	底座：118 x 76 x 29 公釐 耳機：131 x 50 x 18 公釐
重量	底座：177 公克 耳機：29 公克	底座：165 公克 耳機：29 公克
包裝內容	1. 警告及聲明 2. 快速入門指南 3. 保固 4. 線上設定說明頁 5. 耳機 6. 耳機座 7. 充電器 8. 扁線	1. 警告及聲明 2. 快速入門指南 3. 保固 4. 線上設定說明頁 5. 耳機 6. 耳機座 7. 充電 8. USB 線
整合式電池	有	有
充電時間	180 分鐘	180 分鐘
快速充電	50 分鐘充電 50% / 20 分鐘充電 20%	50 分鐘充電 50% / 20 分鐘充電 20%
交流電供應器	有	有
認證	CE、FCC、IC、UL、SRRC、TELEC、EAC、NCC、IDA、RoHS、Reach、KCC、ETA、ACMA、EMC、SIRIM、NTC、DGPosTel	CE、FCC、IC、UL、SRRC、TELEC、EAC、NC-C、IDA、RoHS、Reach、KCC、ETA、ACMA、EMC、SIRIM、NTC、DGPosTel
保固	北美：1 年有限保固 歐洲/APAC：2 年有限保固	北美：1 年有限保固 歐洲/APAC：2 年有限保固
藍牙裝置	有	有
藍牙無線技術	藍牙 Class 1 (僅限雙重連接型)	藍牙 Class 1 (僅限雙重連接型)
支援的藍牙模式	SCO、eSCO、Sniff 模式	SCO、eSCO、Sniff 模式
支援的藍牙規範	A2DP (1.2 版)、免持規範 (1.6 版)、 耳機規範 (1.2 版)、AGHFP (1.6 版)	A2DP (1.2 版)、免持規範 (1.6 版)、 耳機規範 (1.2 版)、AGHFP (1.6 版)
藍牙認證	有	有
配對碼	藍牙：0000	藍牙：0000
安全性	驗證與加密 (藍牙標準)	驗證與加密 (藍牙標準)
DECT 裝置	無	無
近場通訊功能 (NFC)	有 (限雙重連接型)	有 (限雙重連接型)
操作範圍	最遠 100 公尺 / 300 英尺	最遠 100 公尺 / 300 英尺
耳機頻寬	窄頻與寬頻	寬頻
連接方式 (迷你插頭、USB...等)	Mini USB、RJ-9 (話筒)、RJ-9 (電話機身)、RJ-45 (輔助)	Mini USB
通話時間	最長 12 小時	最長 12 小時
待機時間	最長 7 天	最長 7 天

技術規格 - Jabra Pro 900 系列



產品名稱	Jabra Pro 925	Jabra Pro 935
揚聲器尺寸	Ø 28 x 5.9 公釐	Ø 28 x 5.9 公釐
揚聲器靈敏度	91±3dB (60mV 在 1000Hz 下)	91±3dB (60mV 在 1000Hz 下)
揚聲器阻抗	32±4.8Ω (在 1000Hz 下)	32±4.8Ω (在 1000Hz 下)
揚聲器頻率範圍	150Hz 至 7 kHz (在輸出音壓 -10dB 下)	150Hz 至 7 kHz (在輸出音壓 -10dB 下)
麥克風種類	單一指向麥克風	單一指向麥克風
麥克風靈敏度	-30 ± 2dB (f=1kHz, Pin=1Pa, OdB=1V/Pa)	-30 ± 2dB (f=1kHz, Pin=1Pa, OdB=1V/Pa)
麥克風頻率範圍	100Hz - 10kHz	100Hz - 10kHz

其他資訊 - Jabra Pro 900 系列

產品名稱	Jabra Pro 925	Jabra Pro 935
USB 線長	無	1.5 公尺
工作溫度	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
存放溫度	-20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F)	-20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F)
功率消耗	7.5V/650mA	7.5V/650mA
電流消耗 麥克風	70 至 150 uA	70 至 150 uA
充電插頭尺寸	Ø 2.35 公釐	Ø 2.35 公釐
材質	聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯 (PC/ABS) : CYCOLOY C1200HF, GY6A288 熱塑性聚胺基甲酸酯 - TPU : Desmopan 445 Acetal (POM) 共聚物 : POM Tepcon M90 熱塑性聚甲醯均聚物 : DELRIN 500 P 聚對苯二甲酸丁二酯 (PBT) : PBT S600F20 熱塑性彈性體 (TPE) : TPE Hytel 4069 熱塑性彈性體 (TPE) : TPE Hytel 3548 聚丙烯 (PP) : AV161 熱塑性硫化橡膠 (TPV) : Santoprene TPV 201-87 矽膠 : KE-931TU 纖維增強聚碳酸酯 : KLX FRPC-1860B-HY	
特色	清晰透明的音質、高清語音 - 寬頻音訊、Jabra 軟體應用程式 (Pro 935)、消噪麥克風、PeakStop™、遠端資產管理 (Pro 935)、遠端通話控制、SafeTone™、舒適通話體驗、長達 120 公尺/395 英尺無線自由 (Pro 920 與 930) 長達 100 公尺/300 英尺無線自由 (Pro 925 與 935)、8 小時電池續航力、UC 隨插即用 (Pro 935 與 930)	
軟體應用程式	Jabra Direct - 讓多數軟體電話能夠進行遠端通話控制/Jabra Xpress™ - 可為 Jabra USB 音訊裝置實施遠端大量部署及管理	

SKU 編號	說明	技術	EAN
925-15-508-108	Jabra Pro 925, APAC	藍牙 (2G4)	5706991020540
925-15-508-185	Jabra Pro 925, JP,TW,TH,PH,VN,NA	藍牙 (2G4)	5706991016642
925-15-508-201	Jabra Pro 925 BT, EMEA	藍牙 (2G4)	5706991016659
925-15-508-202	Jabra Pro 925 BT, UK, HK, SG	藍牙 (2G4)	5706991016666
925-15-508-205	Jabra Pro 925 BT, NA	藍牙 (2G4)	5706991016680
925-15-508-208	Jabra Pro 925 BT, APAC	藍牙 (2G4)	5706991020557
935-15-503-108	Jabra Pro 935 MS, APAC	藍牙 (2G4)	5706991020571
935-15-503-185	Jabra Pro 935 MS, JP,TW,TH,PH,VN,NA	藍牙 (2G4)	5706991016727
935-15-503-201	Jabra Pro 935 MS, BT, EMEA	藍牙 (2G4)	5706991016734
935-15-503-202	Jabra Pro 935 MS, BT, UK, HK, SG	藍牙 (2G4)	5706991016741
935-15-503-205	Jabra Pro 935 MS, BT, NA	藍牙 (2G4)	5706991016765
925-15-503-208	Jabra Pro 935 MS BT, APAC	藍牙 (2G4)	5706991020595
935-15-509-108	Jabra Pro 935 , APAC	藍牙 (2G4)	5706991020564
935-15-509-185	Jabra Pro 935, JP,TW,TH,PH,VN,NA	藍牙 (2G4)	5706991016802
935-15-509-201	Jabra Pro 935 BT, EMEA	藍牙 (2G4)	5706991016819
935-15-509-202	Jabra Pro 935, BT, UK, HK, SG	藍牙 (2G4)	5706991016826
935-15-509-205	Jabra Pro 935 BT, NA	藍牙 (2G4)	5706991016840
935-15-509-208	Jabra Pro 935 UC BT, APAC	藍牙 (2G4)	5706991020588