

PANACAST 20

Zaprojektowana do inteligentnych wideokonferencji ze wsparciem SI.

- › Plug and play plus futerał ochronny
- › Wysoka jakość wideo 4K Ultra-HD ze wsparciem SI
- › Inteligentny zoom ze wsparciem SI sprawia, że jesteś w centrum uwagi
- › Inteligentna Optymalizacja Oświetlenia dla idealnego obrazu niezależnie od miejsca, w którym pracujesz
- › Picture-in-Picture (Obraz-w-obrazie) dla jeszcze bardziej efektownych prezentacji
- › Efekty tła na urządzeniu ukrywają to, co znajduje się za Tobą, chroniąc poufne informacje.
- › Zaawansowany, wbudowany procesor SI zwiększa bezpieczeństwo danych
- › Zintegrowana przystoła kamery zapewnia prywatność, gdy jej potrzebujesz
- › Urządzenie zaprojektowane z myślą o elastycznych sposobach wykonywania pracy. Można przypiąć do dowolnego monitora. W zestawie z futerałem ochronnym



DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne	Zawartość opakowania	PanaCast 20, Futerał, USB-C to USB-A cable 1.5m/4.9ft (USB 3.0)
	Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	160mm x 50mm x 130mm 6.3in x 2in x 5.2in
	Wymiary głównego modułu (szer. x gł. x wys.)	44mm x 25mm x 80mm 1.73in x 1in x 3.14in
	Waga	136g 4.9oz
	Gwarancja	2 lata
	Certyfikaty i zgodność	Microsoft Teams, Zoom, Obsługuje wszystkie wiodące systemy UC
Wideo	Liczba kamer	1
	Rozdzielczość kamery	13 megapikseli (MP)
	Czujnik obrazu	1/3.2"
	Zoom	Up to 3x lossless digital zoom at 720p
	Pole widzenia	Poziomo: 90°, Pionowo: 75°, Przekątna: 117°
	Rozdzielczość	4k Ultra-HD: 3840 x 2160 @ 30 fps 1080p Full HD: 1920 x 1080 @ 30 fps 720p HD: 1280 x 720 @ 30 fps
	Ogniskowa	2.26mm
	Przystoła	2.25
	Inteligentny zoom	Tak
	Vivid HDR	Tak
Audio	Picture in Picture (PIP)	Tak
	Efekty tła na urządzeniu	Tak
	Rodzaj mikrofonu	MEMS
	Liczba mikrofonów	3
	Czułość mikrofonu	-37dBFS
Oprogramowanie i aplikacje	Zakres częstotliwości mikrofonu	100Hz - 8000Hz
	Wymagania systemowe	Kompatybilny z następującymi aplikacjami: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (64-bit and 32-bit), macOS 10.15 i nowszymi, w tym macOS 11.x
	Kompatybilne oprogramowanie i/lub aplikacje	Jabra Direct, Jabra Xpress
	Software Development Kit (SDK)	Tak
Łatwa obsługa	Ręczna funkcja PTZ	Tak

DANE TECHNICZNE

Łączenie	Łączność	USB-C
	Obsługiwane wersje USB	USB 3.0, USB 2.0 (supplying more than 500mA of current)
	Wersja UVC	1.1
Szczegółowe informacje	Temperatura pracy	5°C do 35°C 41°F do 95°F
	Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C -4°F do 140°F

RODZAJ PRODUKTU

SKU

OPIS

Produkty	8300-119	Jabra PanaCast 20
Akcesoria	14202-14	Jabra PanaCast USB-C Cable (USB-C to USB-C) - 1.8m
	14207-56	Jabra PanaCast Table Stand
	14208-14	Jabra USB-A Adapter (USB-A Female to USB-C Male)

Jabra PanaCast 20 Arkusz techniczny 21062022

Pobierz najnowszą wersję tego dokumentu:
jabra.pl/supportpages/jabra-panacast-20