

PANACAST 50 VBS bar only

Op Android™-gebaseerde videobalk voor inclusieve vergaderingen binnen handbereik

- › Audio van wereldformaat met full-duplex en krachtige stereo luidsprekers
- › Gecertificeerd voor de strenge vereisten van Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms
- › Uniek 180° beeld in high-definition Panoramische 4K



Algemene informatie	Inhoud verpakking	Video bar • Elektrische voeding • Muurbevestiging • Privacy-afscherming met sensor • Afdekplaatje van kabelcompartiment en gereedschap • 1 x Ethernet-kabel 4,57 m • 1 x HDMI-kabel 1,83 m • 1 x regionale voedingskabel
	Verpakkingsafmetingen (BxHxD)	785 x 189 x 183 mm 30.9 x 7.4 x 7.2 in
	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
	Gewicht hoofdeenheid (baseeenheid)	2259 g 79.7 oz
	Pakket gewicht	4850.7 g 171.1 oz
	Onboard AI	Yes
	Kabelbeheer	Yes
	Compatibel met Kensington-slot	Yes
	Bedrijfsspanning	100-240V, 12V, 5A
	LED-functies en -voorzieningen	Beantwoorden/beëindigen, Status van firmware-update, Mute-stand microfoon inschakelen/opheffen, Voedingsindicatie
Certificeringen en naleving	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms	
Video	Video-ingang	1 x HDMI
	Ondersteunde beeldschermresolutie	Ondersteunt tot 4K, Compatibel met aanraakscherm
	Inhoud delen	Apple AirPlay (alleen ondersteund door Zoom), Microsoft Teams-Cast (alleen ondersteund door Teams)
	Aantal camera's	3
	Type camera	Panoramische array met meerdere camera's
	Cameraresolutie	Tot 3 x 4K (3 x 13 megapixels)
	Zoom	Tot 6x lossless digitale zoom
	Gezichtsveld	Horizontaal: 180°, Verticaal: 54°
	Intelligente Zoom	Yes
	Intelligent Meeting Space	Yes ¹
	Multi-stream Dynamic Composition	Yes ²
	Dynamische samenstelling	Yes
	Virtuele regisseur	Yes
	Vivid HDR	Yes ²
	Ondersteuning voor secundaire externe USB-camera	Yes
Audio	Speakers	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
	Frequentiebereik luidspreker	80Hz - 20000Hz
	Aantal luidsprekers	4
	Automatische luidsprekerdetectie	Yes
	Ruis- en echo-onderdrukking	Yes
	Niet-spraakruisonderdrukking	Yes
	Woofers-driver	2 inch, buitendiameter 61 mm; Gevoeligheid: 79 dB +/- 2 dB @ 1 Watt, 1 meter; Nominaal vermogen: 5 Watt; Weerstand: 4 Ohm
	Mid-range driver	0.6 inch, buitendiameter 33.2 mm; Gevoeligheid: 80,5 dB +/- 2 dB @ 1 Watt, 1 meter; Nominaal vermogen: 5 Watt; Weerstand: 4 Ohm
	Type microfoon	Beamforming array met 8 microfoons - gecertificeerd voor ruimten tot 4,5 x 6 m
	Aantal microfoons	8
	Microfoongevoeligheid	-37dBFS
	Frequentiebereik microfoon	100Hz - 16000Hz
	Aux-uitgang	Yes

Beveiliging	Media-versleuteling	Door VaaS-partner
	Toegangsbeheer	Jabra+; Beheermenu's; Jabra WebConsole; Lokaal account; VaaS-beheerportals, waaronder MS Teams-beheercentrum en Zoom-apparaatbeheer
	Beveiligingsbeheer	Logboekregistratie via Jabra Web Console, Jabra+ , en VaaS-beheerportal
	Geverifieerde toegang tot Beheerinstelling, Jabra WebConsole, Jabra+	Yes
	Vergrendeling met beveiligd opstarten, besturingssysteem geverifieerd opstarten, leveranciersslot	Yes
	Logbestand ophalen via Jabra Web Console	Yes
	Microsoft- en Zoom-gebaseerde VaaS-accountverificatie	Yes
	Connectiviteit	Interfaces
Bluetooth-versie:		5.1 ³
Ondersteunde USB-versies		USB 2.0, USB 3.0
Netwerk	Internetprotocol (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Yes
	Proxy-ondersteuning	HTTPS
	Ondersteuning DHCP	Yes
	Ondersteuning statisch IP-adres	Yes
Software en apps	Compatibele software en/of apps	Jabra+; Jabra WebConsole voor apparaatbeheer op afstand via HTTPS; Ondersteuning voor native toepassingen van derden, waaronder Microsoft Teams Rooms voor Android en Zoom Rooms; Cloudserviceproviders, waaronder Microsoft Teams-beheercentrum en Zoom-apparaatbeheer
	PeopleCount geïntegreerd	Yes ²
Gebruiksgemak	Apparaatmodus	Yes
	BYOD-modus	Yes
	Digitale draai/kantel/zoom	Yes
	Handmatige draai-kantel-zoom (PTZ)	Yes
	Deelnemen aan vergadering met één aanraking	Yes ⁴
	Privacy-afscherming voor camera	Yes
Uitgebreide informatie	Gebruikstemperatuur	5°C tot 35°C 41°F tot 95°F
	Luchtvochtigheid	15% tot 80%
	Bewaartemperatuur	-20°C tot 60°C -4°F tot 140°F
	Maximale hoogte	4876.8m 16000ft
	Proximity sensor	Yes
	Temperatuursensor	Yes ²
	Humidity sensor	Yes ²
	CO2-sensor	Yes ²
TVOC's-sensor	Yes ²	

Oplossingen	8530-231	Jabra PanaCast 50 VBS bar only
Accessoires	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black

Let op: Table Stand wordt apart verkocht.

¹ Klanten van Microsoft Teams moeten AOSP-apparaatbeheer inschakelen om toegang te krijgen tot deze functies. [Meer informatie](#)

² Partnerspecifiek.

³ Gebruikt voor Microsoft Proximity Join en om Teamcast (Microsoft) of AirPlay (Zoom) te activeren

⁴ Alleen bij gebruik met een tv-monitor met touchscreen.

Jabra PanaCast 50 VBS bar only Technische gegevens 14082025

Download de nieuwste versie van dit document hier:
jabra.com/nl-nl/supportpages/jabra-panacast-50-vbs-bar-only#/TECH