

SPEAK 510

中等距离便携式 USB 和 Bluetooth® 全向麦

- › 清晰的对话
- › 紧凑便携式设计
- › 与所有主流统一通信平台兼容
- › 设置简单快捷
- › 通过 USB 或蓝牙连接
- › 最多可为 4 人提供室内覆盖



技术规格

一般信息	包装盒内容	免提电话, Link Bluetooth adapter, 快速入门指南, 保修和警告单页, 旅行袋 *
	主件尺寸	120mm x 33mm
	重量	195.4g 6.88oz
	USB 线缆长度	0.9m
	LED 特点和功能	静音/取消静音, 智能按钮 (用于语音助手或快速拨号), 音量调高/调低
	认证与合规	Skype **
音频	麦克风数量	1
	麦克风类型	全方位
	麦克风拾取范围	最长达 1.5m 5ft
	扬声器尺寸	50mm x 22,6mm
	扬声器频率范围	250Hz - 14000Hz
	扬声器带宽 (音乐模式)	250Hz - 14000Hz
	扬声器带宽 (通话模式)	250Hz - 7500Hz
	支持的音频编解码器	AAC, SBC
	声学回声消除 (AEC)	是
软件和应用	认证	CE, FCC-ID, IC-ID, KCC, NCC, RCM, SRRC, TELEC
	兼容的软件和/或应用	Jabra Direct, Jabra Xpress
电池	音乐播放时间	最长达 15 小时
	通话时间	最长达 15 小时
	有线充电	一体化 USB-A 线缆和 USB-C 适配器
	充电时间	最长达 120 分钟
	待机时间	最长达 200 Days
连接能力	连接能力	蓝牙®, USB 2.0
	蓝牙适配器	USB-A
	蓝牙版本	3.0
	蓝牙规范	A2DP v1.4, AG/HFP v1.6
	蓝牙®多点连接	是
	无线距离 (智能手机/平板电脑)	最长达 30m
	连接距离 (蓝牙®)	最长达 30m 98ft
	配对的设备	最长达 8 蓝牙设备
	同步蓝牙连接个数	是

技术规格

扩展信息	工作温度	-10°C 至 45°C 14°F 至 113°F
	充电工作温度	0°C 至 70°C 32°F 至 113°F
	存放温度	-20°C 至 70°C -4°F 至 158°F

产品类型	库存量单位 (SKU)	描述
产品	7510-109	Jabra Speak 510 MS
	7510-209	Jabra Speak 510 UC
	7510-309	Jabra Speak 510+ MS
	7510-409	Jabra Speak 510+ UC
配件	14101-34	Jabra Speak 410/510 固定支架
	14208-07	Jabra Link 370 USB adapter UC
	14208-08	Jabra Link 370 USB adapter MS
	14208-10	Jabra Kensington 安全锁适配器
	14208-22	Jabra Link 380c MS - USB-C - Bluetooth Adapter
	14208-24	Jabra Link 380a MS - USB-A - Bluetooth Adapter
	14208-25	Jabra Link 380c UC - USB-C - Bluetooth Adapter
	14208-26	Jabra Link 380a UC - USB-A - Bluetooth Adapter

* 电脑 USB 蓝牙加密狗 (Jabra Link 370) 随Jabra Speak 510+ 提供

** 仅适用于 Speak 510/Speak 510+（带 Smart 按钮）D/F 或更高版本。必须先在 Jabra Direct 应用程序中配置。

Jabra Speak 510 技术单页 07082025

下载本文档的最新版本，下载地址为：
jabra.com/zh-cn/supportpages/jabra-speak-510#/TECH