

# Jabra Engage 75 Convertible

**Wie verbinde ich das Jabra Engage 75 mit meinem Tischtelefon Cisco 8961, 9951, 9971, damit ich die Remote-Anrufsteuerung am Headset nutzen kann?**

## Voraussetzungen

- Ein geeignetes, separat erhältliches USB-Kabel (oder das mitgelieferte USB-Kabel für Jabra Engage – wenn es nicht für eine normale Computerverbindung verwendet wird)
- Eines der folgenden Cisco-Telefone: 8961, 9951, 9971 (ab Firmware-Version 2.2.0)

Wichtig: zur Verwendung der Fernrufannahme müssen folgende Cisco-Voraussetzungen erfüllt werden:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) ab Version 7.1(3a), SU1 und Telefon-Firmware 9.0(3) oder höher
- Cisco Call Manager Express ab Version 4.1 und Telefon-Firmware 9.0(3). Während des Downloads (Cisco) wirst du über die erforderliche IOC-Version informiert.

## Verbindung mit dem Headset

1. Verbinde das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss am Cisco-Telefon.
2. Verbinde das andere Ende des USB-Kabel mit dem mit einem USB-Symbol gekennzeichneten Anschluss an der Jabra Engage Basisstation.

Verwende nicht den USB-Anschluss an der Basisstation, der mit einem USB-Symbol und dem Text „PC“ gekennzeichnet ist. Dieser Anschluss ist für die normale Computerverbindung zur Basisstation vorgesehen.

3. Nutze den Setup-Assistenten an der Engage Basisstation, um die

Einrichtung abzuschließen.

## Telefon-/Systemeinstellungen

Navigiere zum Einrichten des Communication Manager zur Registerkarte **Wideband Headset UI Control** (Breitband Headset-UI Steuerung). Wähle für jedes Terminal die Option **Enabled** (Aktiviert).



Wähle **Human Interface Phone** (Benutzerschnittstelle Telefon) aus.

